

Feron

ПРАЗДНИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ | 2024






CL02, CL03, CL04

Гирлянда для дома — линейная 230V

Новинка!
Цвет свечения - розовый

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12

мес

ГАРАНТИЯ



CL02
Видео на
[youtube.com](#)



CL03
Видео на
[youtube.com](#)



CL04
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL02	32282		мультicolor	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32289			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32296			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32283		теплый белый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32290			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32297			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32284		белый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32291			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32298			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32285		зеленый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32292			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32299			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32286		синий	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32293			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32300			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32288		желтый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32295			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32302			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32287		розовый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32294			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32301			3,6	6	3	60	70-100




CL05, CL06

Гирлянда для дома— линейная 230V

Новинка!
Цвет свечения - розовый

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12

мес

ГАРАНТИЯ



CL05
Видео на
[youtube.com](#)



CL06
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL05	32303		мультицвет	6	10	3	100	100–150
CL06	32310		мультицвет	12	20	3	200	150–200
CL05	32304		теплый белый	6	10	3	100	100–150
CL06	26779		теплый белый	12	20	3	200	150–200
CL05	32305		белый	6	10	3	100	100–150
CL06	26733		белый	12	20	3	200	150–200
CL05	32306		зеленый	6	10	3	100	100–150
CL06	32311		зеленый	12	20	3	200	150–200
CL05	32307		синий	6	10	3	100	100–150
CL06	32312		синий	12	20	3	200	150–200
CL05	32309		желтый	6	10	3	100	100–150
CL06	32314		желтый	12	20	3	200	150–200
CL05	32308		розовый	6	10	3	100	100–150
CL06	32313		розовый	12	20	3	200	150–200




CL580, CL581, CL582

Гирлянда для дома— линейная. Нить 230V

Новинка!

«Линейная. Нить». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL580, CL581, CL582
Видео на [youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL580	48627		мультянолор	3	5	3	50	70–100
CL581	48630			6	10	3	100	100–150
CL582	48633			9	20	3	200	150–200
CL580	48625		теплый белый	3	5	3	50	70–100
CL581	48628			6	10	3	100	100–150
CL582	48631			9	20	3	200	150–200
CL580	48626		белый	3	5	3	50	70–100
CL581	48629			6	10	3	100	100–150
CL582	48632			9	20	3	200	150–200




CL577, CL578, CL579

Гирлянда для дома— линейная. Роса 230V

Новинка!

«Линейная. Роса». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12

МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



CL577, CL578, CL579
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL577	48618		мультицвет	3	5	3	50	70–100
CL578	48621			6	10	3	100	100–150
CL579	48624			9	20	3	200	150–200
CL577	48616		теплый белый	3	5	3	50	70–100
CL578	48619			6	10	3	100	100–150
CL579	48622			9	20	3	200	150–200
CL577	48617		белый	3	5	3	50	70–100
CL578	48620			6	10	3	100	100–150
CL579	48623			9	20	3	200	150–200




CL55, CL65, CL555, CL556, CL565

Гирлянда для дома— линейная. Шарiki 230V, 3*AA


«Линейная. Шарiki». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Цвет шнура – прозрачный.

Новинка!
Цвет свечения - мультикологр/белый/теплый белый



CL55, CL65
режим работы настраивается
контроллером

CL555, CL556, CL565
плавная смена цвета



CL55, CL56
Видео на
[youtube.com](#)



CL555, CL556
Видео на
[youtube.com](#)



CL565
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Тип питания	Рекомендуемая высота елки, см
CL55	26761		мультикологр	3	5	1,5	50	230V	70–100
CL65	32353			6	10	1,5	100	230V	100–150
CL555	26762			1,28	2	0,5	20	3*AA	30–50
CL556	26763			2,56	4	0,5	40	3*AA	50–70
CL565	48612		мультикологр NEW	0,9	3	0,5	30	3*AA	60–90
CL565	48610		белый NEW	0,9	3	0,5	30	3*AA	60–90
CL565	48611		теплый белый NEW	0,9	3	0,5	30	3*AA	60–90


*Батарейки в комплект не входят



CL07, CL08

Гирлянда для дома и улицы— линейная 230V

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Длина шнура питания – 3м.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – зеленый.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12

мес

ГАРАНТИЯ



CL07, CL08
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL07	26782		мультикolor	плавная смена цвета	24	40	400	200–280
CL08	32964				36	60	600	250–350
CL08	26784				статичный	36	60	600
CL07	26781		теплый белый	статичный	24	40	400	200–280
CL08	26783				36	60	600	250–350
CL07	32316				теплый белый +строб	статичный мерцание	24	40
CL08	32320	36	60	600			250–350	
CL07	26734	белый	статичный	24			40	400
CL08	26735			36	60	600	250–350	
CL07	32317			белый +строб	статичный мерцание	24	40	400
CL08	32321	36	60			600	250–350	
CL07	32315	синий	статичный			24	40	400
CL08	32319			36	60	600	250–350	
CL07	41620			желтый	статичный	24	40	400
CL08	41621	36	60			600	250–350	



CL09, CL10

Гирлянда для дома— линейная 230V

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 2 см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL09, CL10
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL09	48179		мультицвет	30	10	2	500	150-200
CL10	48182			60	20	3	1000	200-250
CL09	48178		теплый белый	30	10	2	500	150-200
CL10	48181			60	20	3	1000	200-250
CL09	48177		белый	30	10	2	500	150-200
CL10	48180			60	20	3	1000	200-250



CL70, CL30, CL31

Гирлянда для дома – сеть 230V

«Сеть». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – до 5 гирлянд
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12

МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



CL30
Видео на
[youtube.com](#)



CL31
Видео на
[youtube.com](#)



CL70
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL70	32354		мультицвет	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	32359			12	2*2	3	240
CL31	48175			18	3*2,7	3	360
CL70	32355		теплый белый	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	32360			12	2*2	3	240
CL31	48174			18	3*2,7	3	360
CL70	32356		белый	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	26748			12	2*2	3	240
CL31	48173			18	3*2,7	3	360




CL25

Гирлянда для дома — занавес. Звездочки 230V

Новинка!

«Занавес. Звездочки». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – до 3х гирлянд
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20
СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ПВХ
МАТЕРИАЛ

КЛАСС
ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ



CL25
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды, м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов
CL25	48609		мультикоolor	6	2*1	3	100
CL25	48607		теплый белый	6	2*1	3	100
CL25	48608		белый	6	2*1	3	100




CL26, CL27

Гирлянда для дома – занавес. Водопад 230V

Новинка!

«Занавес. Водопад». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – до 3х гирлянд
Тип свечения – статичный.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL26, CL27
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Степень защиты
CL26	48597		мультицвет	3,6	2*2	3	200	IP20
CL27	48600			6	3*3	3	480	IP20
CL26	48595		теплый белый	3,6	2*2	3	200	IP20
CL27	48598			6	3*3	3	480	IP20
CL26	48596		белый	3,6	2*2	3	200	IP20
CL27	48599			6	3*3	3	480	IP20




CL29

Гирлянда для дома — бахрома. Звезды 230V

Новинка!

«Бахрома. Звезды». Расстояние между светодиодами –13,5см.
Соединение в линию – нет
Количество режимов – 8
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

–45°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



CL29
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды, м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов
CL29	48615		мультицвет	8,5	3*1	3	138
CL29	48613		теплый белый	8,5	3*1	3	138
CL29	48614		белый	8,5	3*1	3	138



CL590, CL591

Гирлянда для дома – занавес USB

«Занавес». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера - есть + пульт ДУ
Цвет шнура – прозрачный.



IP20
СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ПВХ
МАТЕРИАЛ

КЛАСС
ЗАЩИТЫ 3

USB 5V

0- +35°C

12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ



CL590, CL591
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL590	41637		мультиколор	2,5	2*2	2	240
CL591	41640			5	3*3	3	480
CL590	41635		теплый белый	2,5	2*2	2	240
CL591	41638			5	3*3	3	480
CL590	41636		белый	2,5	2*2	2	240
CL591	41639			5	3*3	3	480



CL592

Гирлянда для дома – бахрома USB

«Бахрома». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

III

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

USB

USB 5V

°C

0 - +35°C

12

мес

ГАРАНТИЯ



CL592
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды, м	Длина подвесов (A1, A2), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов
CL592	41643		мультиколор	10	3*0,8	0,5/0,8	2	200
CL592	41641		теплый белый	10	3*0,8	0,5/0,8	2	200
CL592	41642		белый	10	3*0,8	0,5/0,8	2	200



CL575, CL576

Гирлянда для дома – линейная роса USB

«Линейная. Нить». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

USB 5V

0°С – +35°С

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL575, CL576
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL575	48185		мультиколор	1,8	5	1,5	50	70–100
CL576	48188			3,6	10	1,5	100	100–150
CL575	48183		теплый белый	1,8	5	1,5	50	70–100
CL576	48186			3,6	10	1,5	100	100–150
CL575	48184		белый	1,8	5	1,5	50	70–100
CL576	48187			3,6	10	1,5	100	100–150



CL570

Гирлянда для дома — линейная роса 2*AA

Новинка!
Цвет свечения - розовый

«Линейная роса». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

2*AA

-20°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL570
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL570	32363		мультиколор	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	32364		теплый белый	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	32365		белый	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	32366		зеленый	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	32367		синий	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	41634		желтый	1,2	2	0,5	20	30–50
CL570	48602		розовый NEW	1,2	2	0,5	20	30–50

*Батарейки в комплект не входят



CL571, CL572

Гирлянда для дома – линейная. Звёздочки USB

«Линейная. Звёздочки». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.



IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ
МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

USB 5V

0°C – +35°C

12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ



CL571, CL572
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL571	41646		мультицвет	0,6	1,8	1,5	20	30–50
CL572	41649			1,8	4,5	1,5	50	70–100
CL571	41644		теплый белый	0,6	1,8	1,5	20	30–50
CL572	41647			1,8	4,5	1,5	50	70–100
CL571	41645		белый	0,6	1,8	1,5	20	30–50
CL572	41648			1,8	4,5	1,5	50	70–100



CL573, CL574

Гирлянда для дома – линейная. Прищепки USB

«Линейная. Прищепки». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения – статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20
СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ПВХ
МАТЕРИАЛ

КЛАСС
ЗАЩИТЫ 3

USB 5V

0 - +35°C

12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ



CL573, CL574
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов
CL573	41650		теплый белый	0,6	1,8	1,5	20
CL574	41652			1,8	4,5	1,5	50
CL573	41651		белый	0,6	1,8	1,5	20
CL574	41653			1,8	4,5	1,5	50



CL595

Гирлянда для дома – фейерверк 4*AA

«Фейерверк». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура: прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

4*AA

0- +35°C

12 месяцев

ГАРАНТИЯ



CL595
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Пульт ДУ
CL595	41656		мультицвет	6	0,3	0,25	100	есть
CL595	41654		теплый белый	6	0,3	0,25	100	есть
CL595	41655		белый	6	0,3	0,25	100	есть


*Батарейки в комплект не входят



CL90, CL91, CL92, CL93

Гирлянда для дома и улицы – на ёлку 230V

«На ёлку». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.



IP20/
IP44

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС
ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12
месяцев

ГАРАНТИЯ



CL90-CL93
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Диаметр кольца (С), см	Количество светодиодов	Степень защиты	Рекомендуемая высота елки, см
CL90	32370		мультиколор	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32373			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32376			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32953			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500
CL90	32371		теплый белый	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32374			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32377			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32954			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500
CL90	32372		белый	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32375			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32378			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32955			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500



CL53

Гирлянда для дома — на ёлку 4*AA

«На ёлку». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

4*AA

-20°С - +50°С

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL53
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL53	32986		мультицвет	10,2	10 по 2	1	200	150–180
CL53	32985		теплый белый	10,2	10 по 2	1	200	150–180
CL53	32984		белый	10,2	10 по 2	1	200	150–180


*Батарейки в комплект не входят



CL580

Гирлянда для дома – лампочки 3*AA

«Лампочки». Количество подвесов –10.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

3*AA

-20°C - +50°C

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL580
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Расстояние между светодиодами (С), см	Количество светодиодов
CL580	32368		теплый белый	6	3	0,5	30	10
CL580	32369		белый	6	3	0,5	30	10


*Батарейки в комплект не входят



CL18, CL19

Гирлянда для дома и улицы – занавес 230V

«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – есть (до 5шт.)
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12 месяцев

ГАРАНТИЯ




CL18
Видео на
[youtube.com](#)



CL19
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL18	48172		мультицвет	плавная смена цвета	8	1,5*1,5	160	10
CL18	32323		теплый белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32328		теплый белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32326		теплый белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32331		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32324		белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32329		белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32327		белый +строб	статичный мерцание	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32332		белый +строб	статичный мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32325		синий	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32330		синий	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	41622		желтый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	41623		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

~45°C - +50°C

12

ГАРАНТИЯ



CL20
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL21
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL20	32333		теплый белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32338		теплый белый	статичный	16	3*2	320	16
CL20	32336		теплый белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32341		теплый белый +строб	статичный мерцание	16	3*2	320	16
CL20	32334		белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32339		белый	статичный	16	3*2	320	16
CL20	32337		белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32342		белый +строб	статичный мерцание	16	3*2	320	16
CL20	32335		синий	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32340		синий	статичный	16	3*2	320	16
CL20	41624		желтый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	41625		желтый	статичный	16	3*2	320	16

CL20, CL21

Гирлянда для дома и улицы – занавес 230V

«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – есть (до 5шт.)
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.






CL24

Гирлянда для дома и улицы – занавес 230V

«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – есть (до 3шт.)
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12


мес

ГАРАНТИЯ



CL24
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL24	41626		теплый белый	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41630		теплый белый+строб	статичный мерцание	24	3*3	480	16
CL24	41627		белый	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41631		белый+строб	статичный мерцание	24	3*3	480	16
CL24	41628		синий	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41629		желтый	статичный	24	3*3	480	16




CL28

Гирлянда для дома и улицы – занавес. Водопад 230V

Новинка!

«Занавес. Водопад». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – до 3х гирлянд
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – есть .
Цвет шнура – прозрачный.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12

мес

ГARANТИЯ



CL28
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды, м	Длина шнура питания, м	Количество светодиодов
CL28	48605		мультицвет	5,4	3*3	3	450
CL28	48603		теплый белый	5,4	3*3	3	450
CL28	48604		белый	5,4	3*3	3	450
CL28	48606		синий	5,4	3*3	3	450



CL22, CL23

Гирлянда для дома и улицы – бахрома 230V

«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – есть (до 5шт.)
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-45°C - +50°C

12

мес. ГАРАНТИЯ



CL22
Видео на
[youtube.com](#)



CL23
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина подвесов (А1, А2, А3), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL22	32343		теплый белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32348		теплый белый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32346		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32351		теплый белый +строб	статичный мерцание	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32344		белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32349		белый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32347		белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32352		белый +строб	статичный мерцание	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32345		синий	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32350		синий	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	41632		желтый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	41633		желтый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38




CL41, CL42

Гирлянда для дома и улицы – сеть 230V

Новинка!

«Сеть». Расстояние между светодиодами – 22см.
Соединение в линию – нет
Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – черный.



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-20°C - +50°C

12

мес

ГARANТИЯ



CL41
Видео на
[youtube.com](#)



CL42
Видео на
[youtube.com](#)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность, Вт	Размер гирлянды (А*А), м	Длина провода (В),м	Количество светодиодов
CL41	48634		теплый белый	настраивается контроллером	10	2*2	3	204
CL42	48635				14	3*3	3	260



CL32, CL33, CL34, CL43, CL44

Гирлянда для улицы – линейная 230V

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – есть (до 30шт.)
Длина шнура питания – 3м/1,5м. Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – черный.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

каучук

МАТЕРИАЛ

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

230V

-40°C - +50°C

12

мес

ГARANТИЯ



CL32
Видео на
[youtube.com](#)



CL34, CL43-44
Видео на
[youtube.com](#)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL32	48176		мультиколор	плавная смена цвета	12	20	3	200	180-230
CL33	32425			статичный	6	10	1,5	100	100-150
CL43	32428				12	20	1,5	200	150-200
CL34	32975			статичный мерцание	6	10	1,5	100	100-150
CL44	32978				12	20	1,5	200	150-200
CL33	32426		теплый белый	статичный	6	10	1,5	100	100-150
CL43	32429				3	20	1,5	200	150-200
CL34	32974			статичный мерцание	6	10	1,5	100	100-150
CL44	32977				12	20	1,5	200	150-200
CL33	32424		белый	статичный	6	10	1,5	100	100-150
CL43	32427				12	20	1,5	200	150-200
CL34	32973			статичный мерцание	6	10	1,5	100	100-150
CL44	32976				12	20	1,5	200	150-200



НК-001, НК-001, НК-003

Крепление для гирлянд – крючки, клипсы

«Крючки, клипсы».
Способ крепления: с помощью с клеевого слоя.
Материал – ПВХ
Цвет изделия – прозрачный.



НК-001 41657



НК-002 39643



НК-002 39643



НК-001, НК-002,
НК-004
ссылка на
stekker.ru

Модель	Артикул	Цвет	Материал	Размер, мм	Количество штук в упаковке
НК-001	41657	прозрачный	пластик	18x14	20
НК-002	39643	прозрачный	пластик металл	60x58	5
НК-003	39644	прозрачный	пластик	60x58	2x2

Характеристики и особенности:
– легкий монтаж
– сильный клеевой слой
– отсутствие следов после демонтажа



DM303, DM305, DM403

Аксессуары для гирлянд – удлинители и сетевые шнуры для гирлянд

Источник питания – 230V
Материал – ПВХ

Новинка!

Удлинители

Сетевые шнуры для CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23



DM303 41658
DM305 41659



DM303 41660
DM305 41661



DM403 48190




DM403 48189



DM303, DM305,
DM403
ссылка на
feron.ru


Модель	Артикул	Цвет изделия	Длина, м	Материал	Степень защиты
DM303	41658	прозрачный	3	ПВХ	IP20
DM305	41659		5	ПВХ	IP20
DM303	41660	зеленый	3	ПВХ	IP20
DM305	41661		5	ПВХ	IP20
DM403	48189	белый	3	ПВХ	IP44
DM403	48190	черный	3	ПВХ	IP44



LED-R2W, LED-F3W

Праздничное освещение – дюралайт светодиодный 230V

«Дюралайт светодиодный».
Кратность резки – 2000
Комплектация – 2 заглушки, 2 коннектора



Кратность резки 2 метра

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПВХ

МАТЕРИАЛ

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

-40...+40°C

12
мес

ГАРАНТИЯ



LED-R2W,
LED-F3W
ссылка на
feron.ru


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер изделия, м	Сечение, мм	Количество светодиодов	Количество жил
LED-R2W	26064		дневной/белый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26070			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26062		желтый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26068			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26063		зеленый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26069			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26061		красный	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26067			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26065		синий	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26071			2,88	50	11*18	72	3
LED-F3W	26211		синий+белый синий+красный	2,88	50	11*18	72	3
LED-F3W	26210			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	41031		RGBW (multicolor)	1,44	50	13	24	2




CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100, CL50-8, CL50-13

Праздничное освещение – белт-лайт 230V

Соединение в линию с максимальной мощностью 3680Вт.
Материал провода – медь. Материал патрона – латунь.
Номинальный ток – 16А.
Материал – каучук, медь, ПВХ, латунь



CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100



CL50-8, CL50-13
без возможности соединения в линию

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

каучук + ПВХ

МАТЕРИАЛ

E27

ПАТРОН

230V

~40°C ... +70°C

12 месяцев

ГАРАНТИЯ



CL50-8, CL50-13



CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100



CL25-100, CL25-25
CL50-100, CL50-50
CL50-13, CL50-8
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет	Максимальная нагрузка на 1 патрон, Вт	Длина изделия, м	Длина провода, м	Бобина, м	Количество патронов	Сечение, мм²	Расстояние между патронами, см
CL25-25	48166	белый	37	25	1,5	25	100	2*1,5	25
CL25-100	48167	черный	9	100	1,5	100	400	2*1,5	25
CL25-25	29880		37	25	1,5	25	100	2*1,5	25
CL50-100	29882		18	100	1,5	100	200	2*1,5	50
CL50-50	29881		37	50	1,5	50	100	2*1,5	50
CL50-13	29886	белый	40	13	3	13	20	2*0,5	50
CL50-8	29884		80	8	3	8	10	2*0,5	50
CL50-13	29885	черный	40	13	3	13	20	2*0,5	50
CL50-8	29883		80	8	3	8	10	2*0,5	50

*использовать со
светодиодными лампами для
гирлянд на стр. 53-61






CL50-13-1, CL50-25-1, LD271

Праздничное освещение – белт-лайт 230V

Расстояние между лампами: 50см
Материал провода – медь.
Материал патрона – латунь.
Сетевой шнур сечением 2х0,5 мм²
Материал – каучук, медь, ПВХ, латунь



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

каучук + ПВХ

МАТЕРИАЛ

E27

ПАТРОН

230V

230V

°C

-40°C...+70°C

12

мес

ГARANТИЯ



CL50-13-1
CL50-25-1
Видео на
youtube.com

Модель	Артикул	Цвет	Максимальная нагрузка на 1 патрон, Вт	Длина изделия, м	Длина провода, м	Бобина, м	Количество патронов	Номинальный ток, А
CL50-13-1	41826	черный	40	13	3	10	20	8
CL50-25-1	41866		16	25	1,5	25	50	8

*использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 53-61




арт. 48169

арт. 48168

Соединители-коннекторы для белт-лайта

Модель	Артикул	Цвет	Длина изделия (Д*Ш*В), мм	Номинальный ток, А	Степень защиты	Материал
LD271	48168	черный	60*30*20	16	IP44	пластик, сплав латуни
LD271	48169	белый	60*30*20	16	IP44	пластик, сплав латуни



LB-375, LB-376

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



РАСSEИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

A50



арт. 25921

арт. 25922

арт. 25923

арт. 25924

арт. 38266
арт. 25920
арт. 38118

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-375	38266	2700K	3	35	240	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25920	6400K	3	35	240	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25921	● желтый	3	35	—	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25922	● зеленый	3	35	—	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25923	● синий	3	35	—	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25924	● красный	3	35	—	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	38118	● RGB, плавное	3	35	—	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100

C35



арт. 25925

арт. 25926

арт. 25927

арт. 25928



РАСSEИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-376	25925	● синий	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25926	● зеленый	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25927	● желтый	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25928	● красный	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200



LB-372

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные

C45



арт. 25908
арт. 25909
арт. 38131
арт. 38134 арт. 38117
арт. 38128 арт. 25911 арт. 25912 арт. 25913 арт. 25935

220°
РАССЕИВАНИЕ

230V

-40...+50°C

30000 часов
СРОК СЛУЖБЫ

12 месяцев
ГАРАНТИЯ



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-372	25909	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	25908	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	25911	красный	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25912	зеленый	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25913	синий	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25935	желтый	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38117	RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38128	RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38131	RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	38134	RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200



LB-371

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные

G60



арт. 25907



арт. 25906



арт. 25905



арт. 25904



арт. 38121
арт. 38122
арт. 38130
арт. 38133



арт. 25902
арт. 25903
арт. 38115
арт. 38127



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-371	25903	2700K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25902	6400K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38121	2700K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	38122	6400K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	25904	● желтый	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25905	● красный	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25906	● синий	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25907	● зеленый	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38115	● RGB, плавное	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38127	● RGB, быстрое	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38130	● RGB, быстрое	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	38133	● RGB, плавное	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100



LB-37, LB-378

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные

G45



220°
РАССЕИВАНИЕ

230V

-40...+50°C

30000 часов
СРОК СЛУЖБЫ

12 месяцев
ГАРАНТИЯ

Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-378	41918	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	25878	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25115	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38119	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	25116	красный	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25117	зеленый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25118	синий	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25879	желтый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38116	RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38123	розовый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38124	оранжевый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38125	фиолетовый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38126	RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38129	RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	38132	RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200



LB-380, LB-381, LB-382, LB-377

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные



Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)
LB-381, LB-382
RGB свечение



Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)
LB-381, LB-382
2700 K



Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)
LB-380
2700 K



арт. 41677, 41678



арт. 41674



арт. 41675, 41676

G80, G95, ST64

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-380	41674	2700K	3	35	250	Ø64x135	E27	ST64	прозрачный	100
LB-381	41675	2700K	3	35	250	Ø80x120	E27	G80	прозрачный	50
LB-382	41677	2700K	3	35	250	Ø95x130	E27	G95	прозрачный	50
LB-381	41676	RGB	3	35	-	Ø80x120	E27	G80	прозрачный	50
LB-382	41678	RGB	3	35	-	Ø95x130	E27	G95	прозрачный	50



арт. 38208, 38220



арт. 38209



арт. 38210



арт. 38211

Строб

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Частота мерцания	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-377	38208	2700K	1	80	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	G45	10/200
LB-377	38220	6400K	1	80	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	G45	10/200
LB-377	38209	зеленый	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	G45	10/200
LB-377	38210	красный	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	G45	10/200
LB-377	38211	синий	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	G45	10/200